



Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Protezione continua e risparmio di carburante ad ogni partenza.

Descrizione

La guida nel traffico, reinventata.

Tutte le auto, anche quelle dotate della tecnologia stop-start non garantiscono le migliori prestazioni nel traffico congestionato. E gli ingorghi sono drammaticamente aumentati negli ultimi 10 anni, causando usure nel motore e consumo di carburante.

Per questo motivo abbiamo creato il nuovo MAGNATEC STOP-START, che combina la tecnologia molecolare brevettata DUALOCK con le migliori basi completamente sintetiche Castrol.

- Crea un forte struttura protettiva
- Riduce significativamente l'usura del 50% sia nella fase di riscaldamento¹ che in condizioni di guida stop-start²
- Può far risparmiare sino a 60 litri su base annua³ durante la guida in condizioni di stop-start

Protezione continua e ogni partenza, anche nei veicoli equipaggiati con la moderna tecnologia stop-start

¹ Testato rispetto ai limiti di usura API SN Sequenza IVA

² Testato rispetto ai limiti di usura ACEA CEC OM646LA

³ Comparato con un olio di riferimento SAE 15W-40 e testato nel 2015 secondo il ciclo EUDC (in autostrada), EPA NYCC (in città) e Castrol Ultra-Idle Cycle (traffico congestionato). Presupposti: percorrenza annua di 12.000 km; suddivisione tipo di guida (60% in autostrada, 30% in città, 10% traffico congestionato). I risultati su strada possono variare a secondo del tipo e delle condizioni del veicolo e dello stile di guida.

Applicazioni

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 è utilizzabile nei motori automobilistici benzina e diesel dove il costruttore raccomandi un lubrificante con viscosità 5W-30 e specifiche ACEA A1/B1, A5/B5, API SN, ILSAC GF-5 o precedenti.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 è approvato per l'uso nei veicoli dove si richiede un lubrificante con viscosità 5W-30 e specifiche Meets - Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D, si consiglia di fare riferimento comunque al libretto di uso e manutenzione.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGANTEC STOP-START 5W-30 A5
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Viscosità, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4200
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	57
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	167
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.21

Performance del prodotto

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN

ILSAC GF-5

Meets - Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

06 Feb 2020

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it